


GE50-XL-KTT-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GE...KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KTT	KTT
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D SP	90 mm	Diamètre extérieur
B	49,2 mm	Largeur
C ur	990 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	62,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	35.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	23.200 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,98 kg	Poids



Dimensions

C	22 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	26,4 mm	Largeur totale joint
S	24,6 mm	Distance piste
d 1	62,8 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	77,3 mm	Diamètre extérieur joint
C a	6,9 mm	Distance trou de lubrification
d 3	69 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats

facteurs de calcul

f 0	14,4	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique