


**GLE20-XL-KRR-B** [🔗](#)

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GLE...KRR-B,
bague extérieure sphérique, palier libre,
rainure d'entraînement dans la bague
intérieure, étanchéité R des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
D SP	47 mm	Diamètre extérieur
B	34,1 mm	Largeur
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,15 kg	Poids



Dimensions

C	14 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	16,6 mm	Largeur totale joint
S	15,6 mm	Distance piste
d 1	27,6 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	37,4 mm	Diamètre extérieur joint
C a	4 mm	Distance trou de lubrification
N	7 mm	Profondeur rainure
b	7 mm	Largeur rainure
	H11	Ajustement largeur rainure

facteurs de calcul

f 0	13,1	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique