
**GNE90-XL-KRR-B** **Roulement auto-aligneur**

Roulement auto-aligneur GNE...KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

joint	KRR	KRR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	90 mm	Alésage
D SP	190 mm	Diamètre extérieur
B	77,5 mm	Largeur
C ur	3.850 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	101 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	143.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	107.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	8,07 kg	Poids



Dimensions

C	45 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	52,6 mm	Largeur totale joint
S	35,5 mm	Distance piste
d 1	122,2 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	161,3 mm	Diamètre extérieur joint
C a	14,3 mm	Distance trou de lubrification
d 3	132 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	6 mm	Largeur entre plats

facteurs de calcul

f 0	13,3	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique