




GSH40-XL-2RSR-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GSH...-2RSR-B,  
fixation par manchon de serrage, étanchéité  
RSR des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D <sub>SP</sub>	80 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C <sub>ur</sub>	930 N	Limite à la fatigue, radiale
B <sub>1</sub>	38 mm	Largeur totale du collier de blocage
C <sub>r</sub>	29.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,518 kg	Poids

Dimensions

C	21 mm	Largeur, bague extérieure
S	11 mm	Distance piste
C <sub>a</sub>	6,4 mm	Distance trou de lubrification
b	5 mm	Largeur rainure
t	5 mm	Profondeur rainure manchon de serrage
d <sub>3</sub>	58 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f <sub>0</sub>	14,6	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

HUESH.SH40- ZN-0100-HLA	Manchon de serrage
----------------------------	--------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique