




14.10.2025, 09:44:18 CEST

FAGUC204

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur UC, bague
extérieure sphérique, fixation par vis sans
tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
D _{SP}	47 mm	Diamètre extérieur
B	31 mm	Largeur
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,157 kg	Poids

Dimensions

C	17 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	16,8 mm	Largeur totale joint
S	12,7 mm	Distance piste
d ₁	27,56 mm	diamètre de bord bague intérieure
C _a	4,2 mm	Distance trou de lubrification
A	5 mm	Distance taraudage
W	3 mm	Largeur entre plats

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : [Formulaire de contact](#)



Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f ₀	13,1	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique