




FAG

UC211

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
D SP	100 mm	Diamètre extérieur
B	55,6 mm	Largeur
C ur	1.520 N	Limite à la fatigue, radiale
C r	46.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	29.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	1,096 kg	Poids

Dimensions

C	25 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	25,6 mm	Largeur totale joint
S	22,2 mm	Distance piste
d 1	69,77 mm	diamètre de bord bague intérieure
C a	7 mm	Distance trou de lubrification
A	10 mm	Distance taraudage
W	5 mm	Largeur entre plats



Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f ₀	14,2	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique