


**FAG****N232-E-XL-M1-C3** [🔗](#)**Roulement à rouleaux cylindriques**

Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	M1	Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux
classe de tolérance	PN	Normal
identificateur de modification	E	Increased Capacity Design
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	160 mm	Alésage
D	290 mm	Diamètre extérieur
B	48 mm	Largeur
C _r	590.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	670.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	102.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{G Grease}	3.600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{G Oil}	4.200 1/min	Vitesse limite pour lubrification à l'huile
≈m	14,7 kg	Poids

Cotes de montage

d _a	174 mm	diamètre minimum épaulement arbre
D _a	276 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a1 max}	2,5 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

r 1 min	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s 1	4,1 mm	Déplacement axial
E	259 mm	Diamètre de piste bague extérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	150 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert