



FAG


NU2312-E-XL-TVP2 [🔗](#)

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NU...-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
D	130 mm	Diamètre extérieur
B	46 mm	Largeur
C _r	265.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	260.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	51.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	7.400 1/min	vitesse limite
n _{gr}	4.250 1/min	Vitesse de base
≈m	2,74 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	72 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	75 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$d_{b \min}$	79 mm	Épaulement d'arbre minimum
$D_{a \max}$	118 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2,1 mm	Rayon de gorge maximum
$r_{a1 \max}$	2,1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	2,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_1 \min$	2,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	3,5 mm	Déplacement axial
E	115 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	77 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_1 \min$	109,6 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert