






FAG

NJ244-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	M1	Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
classe de tolérance	PN	Normal
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	220 mm	Alésage
D	400 mm	Diamètre extérieur
B	65 mm	Largeur
C _r	950.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	1.330.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	152.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	2.600 1/min	vitesse limite
n _{gr}	1.380 1/min	Vitesse de base
≈m	37,34 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	237 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	265 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$D_{a \max}$	383 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$d_{c \min}$	288 mm	Épaulement d'arbre minimum
$r_{a \max}$	3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	4 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_{1 \min}$	4 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	5,5 mm	Déplacement axial
E	358 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	268 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_{1 \min}$	344,9 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d_1	285,2 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	150 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ244-E

Rondéle en L



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Gros roulements