



FAG


NJ2206-E-XL-M1

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                                       |              |                                                     |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Design                                | E            | Conception avec capacité de charge augmentée        |
| Cage                                  | M1           | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
| jeu radial                            | CN (Group N) | Normal internal clearance                           |
| classe de tolérance                   | PN           | Normal                                              |
| Nombre de rangées d'éléments roulants | 1            | Single-row design                                   |

dimensions principale & données de performance

|                 |              |                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| d               | 30 mm        | Alésage                       |
| D               | 62 mm        | Diamètre extérieur            |
| B               | 20 mm        | Largeur                       |
| C <sub>r</sub>  | 58.000 N     | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 50.000 N     | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 7.900 N      | Limite à la fatigue, radiale  |
| n <sub>G</sub>  | 21.200 1/min | vitesse limite                |
| n <sub>gr</sub> | 8.000 1/min  | Vitesse de base               |
| ≈m              | 0,293 kg     | Poids                         |



### Cotes de montage

|              |       |                                          |
|--------------|-------|------------------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 34 mm | Diamètre minimum épaulement arbre        |
| $d_{a \max}$ | 37 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
| $D_{a \max}$ | 56 mm | diamètre maximum épaulement du logement  |
| $d_{c \min}$ | 44 mm | Épaulement d'arbre minimum               |
| $r_{a \max}$ | 1 mm  | Rayon de gorge maximum                   |

### Dimensions

|              |          |                                           |
|--------------|----------|-------------------------------------------|
| $r_{\min}$   | 1 mm     | Dimension minimum de chanfrein            |
| $r_{1 \min}$ | 0,6 mm   | Dimension minimum de chanfrein            |
| s            | 1,6 mm   | Déplacement axial                         |
| E            | 55,5 mm  | Diamètre de piste bague extérieure        |
| F            | 37,5 mm  | Diamètre de piste bague intérieure        |
| $D_{1 \min}$ | 52,45 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
| $d_1$        | 41,25 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |

### Plage de température

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| $T_{\max}$ | 150 °C | Température de fonctionnement max. |

### information additionnelle

HJ2206-E

Rondèle en L

### Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert