



FAG

NJ226-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	130 mm	Alésage
D	230 mm	Diamètre extérieur
B	40 mm	Largeur
C _r	425.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	445.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	71.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	4.000 1/min	vitesse limite
n _{gr}	2.800 1/min	Vitesse de base
≈m	6,4 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	144 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	151 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$D_{a \max}$	216 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$d_{c \min}$	168 mm	Épaulement d'arbre minimum
$r_{a \max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_{1 \min}$	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,2 mm	Déplacement axial
E	209,5 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	153,5 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_{1 \min}$	201,2 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d_1	164 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ226-E

Rondéle en L

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert