



FAG




NJ2322-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	110 mm	Alésage
D	240 mm	Diamètre extérieur
B	80 mm	Largeur
C _r	750.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	800.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	138.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	3.850 1/min	vitesse limite
n _{gr}	2.290 1/min	Vitesse de base
≈m	17,3 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	124 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
d a max	140 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
D a max	226 mm	diamètre maximum épaulement du logement
d c min	158 mm	Épaulement d'arbre minimum

r a max	2,5 mm	Rayon de gorge maximum
---------	--------	------------------------

Dimensions

r min	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
r 1 min	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	5,8 mm	Déplacement axial
E	211 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	143 mm	Diamètre de piste bague intérieure
D 1 min	200,9 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d 1	155,6 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ2322-E	Rondéle en L
----------	--------------

Caractéristiques

- Effort radial
- Effort axial uni directionnel
- Lubrification à la graisse
- lubrification à l'huile
- Ouvert