


**RSL182210-A-XL** **Roulement à rouleaux cylindriques**

Roulement à rouleaux cylindriques RSL18..-XL, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme RSL18

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

classe de tolérance	PN	Normal
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
E _w	81,4 mm	Outer envelope circle
B	23 mm	Largeur
C _r	109.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	111.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	18.500 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	4.750 1/min	vitesse limite
≈m	400 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	64,4 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
X	15 mm	Raceway width



Dimensions

r _{min}	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d ₁	64,4 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure
T _K	70,4 mm	Pitch circle

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert