


HK1816

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	18 mm	Diamètre sous rouleaux
D	24 mm	Diamètre extérieur
C	16 mm	Largeur
C_r	11.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	17.300 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.180 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	14.000 1/min	vitesse limite
$n_{G Grease}$	8.400 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	10.400 1/min	Vitesse de base
m	16,95 g	Poids

Dimensions

C_1	16 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD18X24X3	Bague d'étanchéité
G18X24X3	Bague d'étanchéité 2
LR15X18X16,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR15X18X16,5-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert
	Faible encombrement