


## HK3012

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

### Information technique



#### Votre alternative produit actuelle

|                       |      |
|-----------------------|------|
| lubrifiant            | Sans |
| trou de lubrification | Sans |
| revêtement            | Sans |
| joint                 | Sans |

#### dimensions principale & données de performance

|                       |             |                                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| $F_w$                 | 30 mm       | Diamètre sous rouleaux                   |
| D                     | 37 mm       | Diamètre extérieur                       |
| C                     | 12 mm       | Largeur                                  |
| $C_r$                 | 12.100 N    | Charge dyn. de base, radiale             |
| $C_{0r}$              | 18.200 N    | Charge stat. de base, radiale            |
| $C_{ur}$              | 2.440 N     | Limite à la fatigue, radiale             |
| $n_G$                 | 8.600 1/min | vitesse limite                           |
| $n_{G\text{ Grease}}$ | 5.200 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| $n_{gr}$              | 6.600 1/min | Vitesse de base                          |
| $\approx m$           | 22,386 g    | Poids                                    |

#### Dimensions

|           |        |                                |
|-----------|--------|--------------------------------|
| $C_1$     | 12 mm  | Largeur, bague extérieure      |
| $r_{min}$ | 0,8 mm | Dimension minimum de chanfrein |



Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 140 °C | Température de fonctionnement max. |

information additionnelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| SD30X37X4    | Bague d'étanchéité             |
| G30X37X4     | Bague d'étanchéité 2           |
| LR25X30X12,5 | Bagues intérieures LR adaptées |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement