


HK3038-ZW

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Nombre de rangées d'éléments roulants	2	Double-row design

dimensions principale & données de performance

F_w	30 mm	Diamètre sous rouleaux
D	37 mm	Diamètre extérieur
C	38 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	37.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	79.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	10.300 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	8.600 1/min	vitesse limite
n_{gr}	6.200 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	74,186 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

SD30X37X4	Bague d'étanchéité
G30X37X4	Bague d'étanchéité 2
LR25X30X38,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR25X30X38,5-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement