


## NA4907-2RSR-XL

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NA49..-2RSR, série 49,  
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

### Information technique



#### Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
revêtement	Sans	

#### dimensions principales & données de performance

d	35 mm	Alésage
D	55 mm	Diamètre extérieur
B	21 mm	Largeur, bague intérieure
C <sub>r</sub>	29.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	39.500 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	7.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n <sub>G</sub> Grease	6.400 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
≈m	0,178 kg	Poids

#### Dimensions

F	42 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 13:05:37 CEST

SCHAFFLER

## Plage de température

T min -20 °C Température de fonctionnement min.

T max 100 °C Température de fonctionnement max.

## Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Etanche des 2 côtés



Faible encombrement