


NA4908-2RSR-XL

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NA49..-2RSR, série 49,
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
revêtement	Sans	

dimensions principales & données de performance

d	40 mm	Alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur, bague intérieure
C _r	41.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	53.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	9.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G Grease	5.500 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
≈m	237,76 g	Poids

Dimensions

F	48 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	22 mm	Largeur, bague extérieure
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 13:05:40 CEST

SCHAFFLER

Plage de température

T min -20 °C Température de fonctionnement min.

T max 100 °C Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Etanche des 2 côtés



Faible encombrement