


**FAG****22230-E1-XL-C4**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de
rouleaux 222...-E1, dimensions principales
selon DIN 635-2

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	150 mm	Alésage
D	270 mm	Diamètre extérieur
B	73 mm	Largeur
C _r	1.010.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	1.210.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	114.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	2.900 1/min	vitesse limite
n _{gr}	2.050 1/min	Vitesse de base
≈m	17,61 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	164 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	256 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	2,5 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

r _{min}	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
D ₁	240,8 mm	Alésage bague extérieure
d ₂	177,9 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d _s	8 mm	Diamètre trou de lubrification
n _s	15 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,25	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y ₁	2,69	Facteur de charge dynamique axiale
Y ₂	4	Facteur de charge dynamique axiale
Y ₀	2,63	Facteur de sécurité statique

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique