


NA4910-2RSR-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NA49..-2RSR, série 49,  
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur, bague intérieure
C <sub>r</sub>	45.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	64.000 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	10.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n <sub>G</sub> Grease	4.650 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
≈m	286,1 g	Poids

Dimensions

F	58 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	22 mm	Largeur, bague extérieure
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T <sub>min</sub>	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T <sub>max</sub>	100 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Faible encombrement