



FAG

UCP208-24

Palier à semelle

Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                    |    |                |
|--------------------|----|----------------|
| Matériaux          | GG | Grey cast iron |
| tolérance logement | J7 | Couple normal  |

dimensions principale & données de performance

|      |          |                               |
|------|----------|-------------------------------|
| d    | 38,1 mm  | Alésage                       |
| L    | 184 mm   | Longueur totale               |
| H 2  | 98 mm    | Hauteur                       |
| C r  | 34.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C 0r | 19.800 N | Charge stat. de base, radiale |
| C ur | 1.030 N  | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m   | 2 kg     | Poids                         |

Cotes de montage

|     |        |                            |
|-----|--------|----------------------------|
| J   | 137 mm | Distance trous de fixation |
| N   | 17 mm  | Largeur (rainure)          |
| N 1 | 21 mm  | Longueur (rainure)         |



Dimensions

|                |         |                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| H              | 49,2 mm | Distance axe arbre                           |
| A              | 54 mm   | Largeur (base)                               |
| H <sub>1</sub> | 18 mm   | Hauteur (base)                               |
| B              | 49,2 mm | Width                                        |
| S <sub>1</sub> | 30,2 mm | Distance of raceway to locking collar        |
| Q              | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification |

information additionnelle

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| P208     | Corps de palier       |
| UC208-24 | Désignation roulement |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |