

BU10530

MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
 Avec clé et vis anti-vandale.  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
 Multi-puissance : 7 ou 12W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.  
 Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc mat
Diamètre	260 mm
Hauteur	82 mm
Poids net	0,63 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## MINI TIMY EVO

## BU10530

## MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1050 (6,1W 3000K) - 1145 (6,1W 4000K) - 1640 (10,5W 3000K) - 1805 (10,5W 4000K) lm
	750 (7W 3000K) - 805 (7W 4000K) - 1130 (12W 3000K) - 1225 (12W 4000K) lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 27
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

	6,1 - 10,5
	7 - 12
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	120mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 120mA 90V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	30
Facteur de puissance $\lambda$	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373376107
----------	---------------