

Taper bush sprockets

Pitch 1" - 25.4 mm


Pignons ISO pour moyeu amovible

ISO 16B

STOCK ET PRIX
SUR ITAFRAN.COM

 Moyeux amovibles
présentés **section 6**


CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES




Type 1 : pignon acier simple denture avec moyeu déporté




Type 2 : pignon acier double denture avec moyeu déporté



Type 3 : pignon acier double denture sans moyeu déporté



Type 4 : pignon acier triple denture avec moyeu déporté



Type 5 : pignon acier triple denture sans moyeu déporté

Côte E

Simple denture	16,2 mm
Double denture	47,7 mm
Triple denture	79,6 mm

16B - 1" x 17,02mm

Chaîne largeur intérieure 17,02 - Ø rouleau 15,88

Dents	Code	De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple									
10	PGS25410M	93,0	82,19	1215	11/32	1	25	60	0,80
11	PGS25411M	99,5	90,14	1215	11/32	1	25	60	0,90
12	PGS25412M	109,0	98,14	1610	14/42	1	25	60	1,00
13	PGS25413M	117,0	106,12	1610	14/42	1	25	60	1,00
14	PGS25414M	125,0	114,15	1610	14/42	1	25	70	1,20
15	PGS25415M	133,0	122,17	1610	14/42	1	25	70	1,40
16	PGS25416M	141,0	130,2	2012	14/50	1	32	75	1,40
17	PGS25417M	149,0	138,22	2012	14/50	1	32	76	1,60
18	PGS25418M	157,0	146,28	2517	16/65	1	45	90	2,10
19	PGS25419M	165,2	154,33	2517	16/65	1	45	90	2,30
20	PGS25420M	173,0	162,38	2517	16/65	1	45	90	2,50
21	PGS25421M	181,2	170,43	2517	16/65	1	45	102	2,80
22	PGS25422M	189,3	178,48	2517	16/65	1	45	102	3,10
23	PGS25423M	197,5	186,53	2517	16/65	1	45	108	3,40
24	PGS25424M	205,5	194,59	2517	16/65	1	45	108	3,60
25	PGS25425M	213,5	202,66	2517	16/65	1	45	108	4,00
26	PGS25426M	221,6	210,72	2517	16/65	1	45	108	4,30
27	PGS25427M	229,6	218,79	2517	16/65	1	45	108	4,60
28	PGS25428M	237,7	226,85	2517	16/65	1	45	108	4,90
30	PGS25430M	254,0	243,00	3020	25/75	1	45	108	6,20
38	PGS25438M	320,7	307,59	3020	25/75	1	45	159	9,60
45	PGS25445M	377,1	364,13	3020	25/75	1	45	159	14,00
57	PGS25457M	474,0	461,07	3020	25/75	1	45	159	22,00
Double									
15	PGD25415M	133,0	122,17	2012	14/50	3	48	-	2,10
16	PGD25416M	141,0	130,2	2517	16/65	3	48	-	2,00
17	PGD25417M	149,0	138,22	2517	16/65	3	48	-	2,60
18	PGD25418M	157,0	146,28	2517	16/65	3	48	-	3,10
19	PGD25419M	165,2	154,33	2517	16/65	3	48	-	3,70
20	PGD25420M	173,0	162,38	2517	16/65	3	48	-	4,40
21	PGD25421M	181,2	170,43	3020	25/75	2	51	140	4,20
22	PGD25422M	189,3	178,48	3020	25/75	2	51	140	4,90
23	PGD25423M	197,5	186,53	3020	25/75	2	51	140	5,80
24	PGD25424M	205,5	194,59	3020	25/75	2	51	140	6,70
25	PGD25425M	213,5	202,66	3020	25/75	2	51	140	7,70
26	PGD25426M	221,6	210,72	3020	25/75	2	51	140	8,60
27	PGD25427M	229,6	218,79	3020	25/75	2	51	140	9,50
28	PGD25428M	237,7	226,85	3020	25/75	2	51	140	10,50
30	PGD25430M	254,0	243,00	3020	25/75	2	51	140	15,70
38	PGD25438M	320,7	307,59	3020	25/75	2	51	140	26,10
45	PGD25445M	377,1	364,13	3030	25/75	7	76	140	35,00
Triple									
17	PGT25417M	149,0	138,22	2517	16/65	5	79	-	4,00
19	PGT25419M	165,2	154,33	3020	25/75	5	79	-	4,30
21	PGT25421M	181,2	170,43	3020	25/75	5	79	-	6,50
23	PGT25423M	197,5	186,53	3535	35/90	4	89	159	7,00
25	PGT25425M	213,5	202,66	3535	35/90	4	89	175	11,30
27	PGT25427M	229,6	218,79	3525	35/90	4	89	175	14,00
30	PGT25430M	254,0	243,00	3525	35/90	4	89	175	18,00
38	PGT25438M	320,7	307,59	3535	35/90	4	89	175	36,00