


Taper bush sprockets Pitch 3/8" - 9.525 mm Pignons ISO pour moyeu amovible ISO 06B


STOCK ET PRIX
SUR ITAFRAN.COM

 Moyeux amovibles
présentés **section 6**


CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES




**Type 1 : pignon acier
simple denture
avec moyeu déporté**




**Type 2 : pignon acier
double denture
avec moyeu déporté**



**Type 3 : pignon acier
double denture
sans moyeu déporté**



**Type 4 : pignon acier
triple denture
avec moyeu déporté**



**Type 5 : pignon acier
triple denture
sans moyeu déporté**



Côte E

Simple denture	5,3 mm
Double denture	15,4 mm
Triple denture	25,6 mm

06B - 3/8" x 7/32"									
Chaîne largeur intérieure 5,72 - Ø rouleau 6,35									
Dents	Code	De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple									
17	PGS09517M	55,3	51,83	1008	10/25	1	22	45	0,10
18	PGS09518M	58,3	54,85	1008	10/25	1	22	45	0,10
19	PGS09519M	61,3	57,87	1008	10/25	1	22	45	0,20
20	PGS09520M	64,3	60,89	1008	10/25	1	22	46	0,20
21	PGS09521M	68,0	63,91	1008	10/25	1	22	46	0,30
22	PGS09522M	71,0	66,93	1008	10/28	1	22	50	0,30
23	PGS09523M	73,5	69,95	1210	11/32	1	25	63	0,30
24	PGS09524M	77,0	72,97	1210	11/32	1	25	63	0,30
25	PGS09525M	80,0	76,02	1210	11/32	1	25	63	0,40
26	PGS09526M	83,0	79,02	1210	11/32	1	25	63	0,40
27	PGS09527M	86,0	82,02	1210	11/32	1	25	63	0,50
28	PGS09528M	89,0	85,07	1210	11/32	1	25	63	0,50
30	PGS09530M	94,7	91,12	1210	11/32	1	25	63	0,60
38	PGS09538M	119,5	115,35	1210	11/32	1	25	70	1,00
45	PGS09545M	140,7	136,55	1210	11/32	1	25	70	1,60
57	PGS09557M	176,9	172,91	1210	11/32	1	25	70	2,00
Double									
17	PGD09517M	55,3	51,83	1008	10/25	2	22	41	0,10
18	PGD09518M	58,3	54,85	1008	10/25	2	22	43	0,10
19	PGD09519M	61,3	57,87	1008	10/25	2	22	46	0,20
20	PGD09520M	64,3	60,89	1008	10/25	2	22	48	0,20
21	PGD09521M	68,0	63,91	1008	10/25	2	22	49	0,30
22	PGD09522M	71,0	66,93	1108	10/28	2	22	52	0,30
23	PGD09523M	73,5	69,95	1210	11/32	2	25	59	0,30
24	PGD09524M	77,0	72,97	1210	11/32	2	25	61	0,30
25	PGD09525M	80,0	76,00	1210	11/32	2	25	64	0,40
26	PGD09526M	83,0	79,02	1210	11/32	2	25	65	0,40
27	PGD09527M	86,0	82,05	1210	11/32	2	25	70	0,50
28	PGD09528M	89,0	85,07	1210	11/32	2	25	70	0,50
30	PGD09530M	94,0	91,12	1210	11/32	2	25	75	0,60
38	PGD09538M	119,5	115,35	1610	14/42	2	25	80	1,00
45	PGD09545M	140,7	135,55	1610	14/42	2	25	80	1,60
57	PGD09557M	176,9	172,91	1610	14/42	2	25	80	2,00
Triple									
17	PGT09517M	55,3	51,83	1008	10/25	5	25,6	-	0,10
19	PGT09519M	61,3	57,87	1008	10/25	5	25,6	-	0,20
21	PGT09521M	68,0	63,91	1008	10/25	5	25,6	-	0,30
23	PGT09523M	73,5	69,95	1210	11/32	5	25,6	-	0,30
25	PGT09525M	80,0	76,00	1210	11/32	5	25,6	-	0,40
27	PGT09527M	86,0	82,05	1210	11/32	5	25,6	-	0,50
30	PGT09530M	94,0	91,12	1615	14/42	4	38	79	0,90
38	PGT09538M	119,5	115,35	1615	14/42	4	38	90	1,80

La forme des pignons et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de pignons disponibles au moment de votre commande.

Sprockets' shapes and hubs' assembling are given as a guide. They can be modified without any notice. If necessary our sales department can inform you about their exact types we have in stock just as you place your order.