



ISO 21469 CERTIFIED

FOODLUBE Dismantling Spray

Spray alimentaire pénétrant et dégrissant pour un désassemblage efficace.

Lubrifiant pénétrant non toxique à action rapide assurant une protection à court terme contre la corrosion. Idéal pour les environnements alimentaires/en milieu aseptisé.



CARACTÉRISTIQUES

- Plage de températures : -20 °C à 110 °C
- Excellente pénétration dans la rouille, le tartre et la saleté en général
- Libération rapide et efficace des fixations filetées grippées et rouillées
- Film protecteur contre la corrosion à court terme
- Ne contient pas d'hydrocarbures minéraux, de matériaux dérivés des animaux, d'huile de noix, ni d'ingrédients génétiquement modifiés.
- Groupe 21 de la FDA, CFR 178.3570
- Enregistré NSF H1 - 121617
- Certifié DIN V 10517

CONSIGNES D'UTILISATION

- Bien agiter avant emploi et appliquer le produit à une distance de 15-25 cm.
- Laisser agir pour assurer une bonne pénétration avant de tenter de séparer les éléments concernés.
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité avec les surfaces peintes ou enduites, les plastiques et les caoutchoucs.

Issue 15720g: Jan-04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

FOODLUBE Dismantling Spray



Pour obtenir les notice technique et fiche de données de sécurité, contactez :



Télécopie : +44 (0)113 232 2770
Site Web : www.rocol.com
Service clients : +44 (0)113 232 2700

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES (valeurs types)

Aspect	Liquide fluide incolore
Fluide de base	Mélange d'esters
Solvant	Néant
Gaz propulseur	CO ₂
Plage de températures	-20 °C à 110 °C
Stockage	La température de stockage doit être inférieure à 50 °C. Stocker à l'abri de la lumière.
Conditionnement	300 ml

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.