

E0521



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 67 x 36,50 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- ÉVACUATION : Sortie horizontale
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- HAUTEUR : Confort
- ALIMENTATION : Latérale
- ABATTANT : A descente progressive et déclinable
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K ; kit de fixation rapide au sol
- POIDS : 38,4 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard
- FORME : Arrondie
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis


Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILITÉ : L'abattant se déclipse et permet d'accéder aux surfaces rarement nettoyées sur le dessus de la cuvette
- CONFORT SONORE : Pas de bruit grâce à la descente progressive de l'abattant

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Système de montage rapide
- PRATIQUE : Placer l'alimentation à droite ou tourner simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC au sol, sortie horizontale. E0521. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 67 x 36,50 cm. POIDS : 38,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. ÉVACUATION : Sortie horizontale. FORME : Arrondie. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). ALIMENTATION : Latérale. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ABATTANT : A descente progressive et déclinable. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K ; kit de fixation rapide au sol.