## CÜFF - Mitigeur thermostatique bain-douche mural

## E78520


















Jacob Delafon



MATÉRIAU : Métal

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: NF: II\*/A - ECAU: E3/1 C3 A1 U3 - ACS: 10 ACCLY
 103

DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
 MÉCANISME : Cartouche thermostatique
 MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique

BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
CORPS TIÈDE : Oui

GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
Corps tiède : fonderie compartimentée

• TYPE D'INSTALLATION : 2 trous

• TYPE : Mitigeur

• RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales

• ECO CONSO: 1

TYPE D'INSTALLATION : Murale
TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
INVERSEUR : Automatique intégré
GARANTIE FINITION : 10 ans

## Bénéfices consommateurs


• ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable


• SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE : Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.

• MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.

• DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

## **Dessin technique**





KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel

Descriptif CCTP: Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E78520. Collection: CÜFF. MATÉRIAU: Métal. TYPE D'INSTALLATION: 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: NF: II\*/A - ECAU: E3/1 C3 A1 U3 - ACS: 10 ACCLY 103. TYPE: Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 20 I/mn. RACCORDS: Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME: Cartouche thermostatique. ECO CONSO: 1. MITIGEUR DE BAIN: Thermostatique. TYPE D'INSTALLATION: Murale. BUTÉE DE SÉCURITÉ: 38°C. TEMPÉRATURE MAXI: 50°C. CORPS TIÈDE: Oui. INVERSEUR: Automatique intégré. GARANTIE MÉCANISME: 5 ans. GARANTIE FINITION: 10 ans. Corps tiède: fonderie compartimentée.