

JALBIO V 00J0271

TRIFTANE™ Excellence



S2 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47

ASEPTANE



- Tige en **Aseptane™**
- Semelle **Triftane™ Vibram**
- Embout métallique
- Antistatique

- ❖ Chaussure de sécurité basse de type loafer. Spécifique métiers de l'agroalimentaire
- ❖ Tige en **Aseptane™** blanc. Microfibre imprégnée de résine, dotée de capacités respiratoires optimales, alliées à une imperméabilité hors pair.
 - ❖ Résistante aux projections de fluides gras et agressifs.
 - ❖ Minimum de coutures pour une hygiène et un entretien améliorés.
 - ❖ Lavable à l'eau et au savon.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Fermeture par élastique sous languette de protection
- ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Contrefort assurant un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Embout acier perforé** (breveté) - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ **TECHNOLOGIE** Semelle **TRIFTANE™ VIBRAM** pour une grande **polyvalence d'utilisation**. Nouvelle formulation pour une **durabilité augmentée**.

Résistance au glissement selon la norme
ISO 20345:2022

Sol carrelé / sulfate de Lauryl

Du talon vers l'avant **0,63** (>0,31)

De l'avant pied vers l'arrière **0,58** (>0,36)

Sol carrelé / Glycérine

Du talon vers l'avant **0,34** (>0,19)

De l'avant pied vers l'arrière **0,27** (>0,22)

- Meilleure résistance mécanique à l'abrasion, au décollement et aux déchirures.
- **Niveau d'adhérence optimum.**
- Crampons hyperfonctionnels.
- Dureté shore du NBR : 66.
- Absorption du choc talonnier **28 Joules.**
- Couche confort **Softane™** densité 0.45.
- Résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance aux acides et bases de faible concentration.
- Résistance à la chaleur par contact : **300°C.**



 **Jallatte**®

www.jallatte.com

Poids	Brut (42) : 1160 g / Net (42) : 890 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Cartons (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358