Softane™ Prestige

0% METAL

JALGALAAD SAS JMJ05

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47

- **Tige en cuir pleine fleur**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Antistatique et amagnétique**

- Chaussure de sécurité basse de type derby avec bout golf fleuri. Coloris noir.
- Tige cuir pleine fleur lisse , **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h.** Epaisseur 2,0/2,2 mm.
- **Doublure** des quartiers en **maille « 3D ».** Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (structure en nid d'abeille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Languette en cuir pleine fleur, doublée maille 3D.
- Fermeture par laçage sur quatre paires de perforations. Lacet noir 80 cm.
- Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse **perforé**, pour un **gain de poids** (**50%** plus léger que l'acier) et une **évacuation de la sudation** à l'avant pied. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- **Nouveau process de fabrication:** Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, **conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite.** Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,43** (>0,32) – talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) – talon **0,18** (>0,13)

Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif.
Couche confort densité = 0,45 / Couche d'usure densité = 1,10

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 70 mm3
- Profil outdoor, talon d'une hauteur de 13 mm, crampon auto-nettoyant profondeur 4,5 mm.
- Absorption des chocs talonniers 25 Joules (> 20 Joules)

Poids	Brut (42): 1258 g / Net (42): 1040 g							
Pointure	35 au 39	40	41	42	43	44	45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires						5 paires
Dimensions	600x225x350	600x440x350			690x510x360			690x260x360

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée