



JALDART X²

JJ720

EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC
du 35 au 47

Tige Aseptane™

Semelle Triftane™ Fighter
Antistatique et amagnétique

TRIFTANE™ FIGHTER

- Chaussure de sécurité basse de type loafer réalisée avec un minimum de coutures pour une hygiène et un entretien améliorés. Coloris blanc.
- Tige en **Aseptane™** blanc. Microfibre imprégnée de résine aux nombreuses qualités :
 - Imperméabilité, respirabilité, grande facilité de nettoyage au savon et à l'eau.
 - Résistante aux projections de fluides gras et agressifs.
- Fermeture par élastique sous languette de protection.
- Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- Première de propreté **J-Multitech** couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon (30 Joules). Perforée sur l'avant pied. Amovible.
- Chaussant **ergonomique**, avec embout **Xétane™** 100% en fibre composite pour un **gain de poids (50%)** plus léger que l'acier). Résistant à un choc de **200 Joule**.
- **Nouveau process de fabrication:** Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Matériaux **100% composite**: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.
- Semelle de marche **Triftane™ Fighter** en Oxytane / Néotril® . Profil linéaire et design tendance.
 - Couche confort **Oxytane** (Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées) : améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.
 - Semelle d'usure en **Nitril®** :
 - Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.
 - Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).
- Antistatique et amagnétique.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345 : 2007 **SRC** (SRA +SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,50** (>0,32) / talon **0.48** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,35** (>0,18) / talon **0,25** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1272 g / Net (42) : 1054 g													
Pointure	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Conditionnement	5 paires					10 paires					5 paires			
Dimensions (mm)	590x220x348					590x437x348			685x500x355			685x250x358		

MAJ 05/12

Document non contractuel
Copyright Jallatte
Diffusion contrôlée

