

## FilterSpec®

FilterSpec® Noir/Incolore FFP3V / ASG134-121-100



### DESCRIPTION

Portées ensemble, les lunettes de sécurité et les masques respiratoires nuisent souvent à l'efficacité de l'un et de l'autre. En effet, la monture des lunettes compromet l'étanchéité du masque respiratoire, ce qui entraîne la formation de buée sur les verres et réduit la protection respiratoire. La gamme FilterSpec® combine les deux dispositifs de protection en une seule pièce pour un meilleur ajustement et une plus grande protection.

### OPTIONS

FilterSpec® Noir/Incolore FFP2V (ASG124-121-100)

**FilterSpec® Noir/Incolore FFP3V (ASG134-121-100)**

FilterSpec® Noir/Fumé FFP3V (ASG134-125-800)

### NORMES

EN 170 • EN 149 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre

2

Marque du fabricant

JSP Dagger

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F

Classification

FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules)

Utilisation

NR (non réutilisable)

Efficacité de filtration minimale

99% FFP3

Facteur nominal de protection

50

Conception des masques

Moulé

Matériau du masque

Polypropylène

Matériau

Support de masque en PEHD

BSI Kitemark

Oui

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire

1,2

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

1

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif

T

Type de filtre

P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

Couche de charbon actif

Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

20

Valve d'expiration

Oui

Matériau

Oculaire en polycarbonate

Durée de stockage des filtres

5 ans

Poids du produit


64g

## CARACTÉRISTIQUES



### Intégré

La conception unique surmonte le problème des masques mal ajustés, des oculaires embués et de la non-conformité qui peut arriver lorsqu'un élément D'EPI en compromet un autre.



### Filtration efficace

Les masques de remplacement sont fabriqués à partir de 3 couches pour des performances exceptionnelles. Disponible avec une valve expiratoire à faible résistance pour réduire l'humidité et l'accumulation de CO2.



### Qualité de l'oculaire

Les lunettes masque de protection FilterSpec® Pro sont dotées d'un oculaire à courbure de base de 5,5. Les oculaires de la gamme FilterSpec® ont une courbe de base de 6,5. Les deux offrent une couverture optimale et ont revêtements anti-buée et anti-rayures

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aéroports                                            | Construction et infrastructures                |
| Gestion des installations                            | Industrie agroalimentaire                      |
| Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques | Forces de l'ordre                              |
| Fabrication                                          | Maritime                                       |
| Mines, agrégats et carrières                         | Entreprises pétrolières, gazières et chimiques |
| Rail et tunnels                                      | Énergies renouvelables : éolienne et solaire   |
| Echafaudages et travaux de toiture                   | Entreprise individuelle                        |
| Transport, entreposage & logistique                  | Sous-traitants des services aux collectivités  |

## GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-filterspec-ffp3-mask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

