PGG 6/1

Avec une puissance de 5 kW, le groupe éléctrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.

Stage V



1 Excellente facilité d'utilisation

- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.

2 Fiabilité et sécurité élevées

- Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
- Avec régulateur de tension automatique (AVR) ce qui permet une très grande stabilité de la tension et de la fréquence.

3 Très performante

- Le groupe éléctrogène délivre de manière fiable 230 V à une puissance continue de 5,5 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie.

4 Utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher

- Pour l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones dépourvues d'alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression monophasés.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2020-02-23

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PGG 6/1

- Démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Poignée rabattable et pneus anticrevaison
- Cadre en métal robuste

Caractéristiques techniques

Référence		1.042-208.0
Code EAN		4054278547930
Tension	**V**	230
Nombre de phases	**Ph**	1
Puissance nominale	**kW**	5
Puissance max.	**kW**	5,5
Type de moteur		Essence
Cylindré	**cm³**	390
Puissance du moteur	**kW / PS**	9,6 / 13,1
Capacité du réservoir	**l**	25
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	**h**	10
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	**h**	6,5
Poids	**kg**	84,7 / 85 / 92,4
Dimensions (l x L x h)	**mm**	743 × 713 × 670

Equipement

Indicateur d'état de fonctionnement	■
Sortie en courant continu (12 V)	■
Classe de protection IP 23	■
Protection contre le manque d'huile et les surcharges	■
Jauge de carburant	■
Prise monophasée de type F (Schuko)	■
Prise monophasée CEE (16 A)	■
Régulateur de tension automatique (AVR)	■

■ **Standard.**