

KM 75/40 W G

Dotée d'un moteur essence à faibles émissions avec réglage de la vitesse, la balayeuse compacte et maniable KM 75/40 W G est faite pour le balayage en extérieur.



Référence

1.049-216.0

- Réservoir à déchets avec poignée de transport
- Remplacement du balai principal sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil du côté « propre »

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| Code EAN | | 4054278814261 |
| Type d'entraînement | | Essence |
| Entraînement | | Moteur à quatre temps |
| Constructeur du moteur | | Kohler |
| Entraînement - puissance | W | 3300 |
| Rendement surfacique max. | m ² /h | 3375 |
| Largeur de travail | mm | 550 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 750 |
| Cuve à déchets | l | 40 |
| Franchissement des déclivités | % | 15 |
| Vitesse de travail | km/h | 4,5 |
| Surface filtrante | m ² | 1,8 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 84,9 |
| Poids, en ordre de marche | kg | 84 |
| Poids (emballage inclus) | kg | 94,6 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1430 × 750 × 1190 |

Équipement

| | |
|-------------------------------------|---|
| Filtre plissé plat en polyester | ■ |
| Décolmatage manuel du filtre | ■ |
| Entraînement avant | ■ |
| Balai principal réglable | ■ |
| Cuve à déchets mobile | ■ |
| Flap pour gros déchets | ■ |
| Timon rabattable | ■ |
| Balayage par projection | ■ |
| Aspiration | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Utilisation en extérieur | ■ |
| Régulation du courant d'aspiration | ■ |
| Balai latéral relevable / ajustable | ■ |

■ Standard.

Cet accessoire requiert des instructions d'utilisation.



Réservoir à déchets avec poignée de transport

- Réservoir à déchets avec poignée de transport, facile à enlever et à vider.
- Vidange rapide



Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W G 1.049-216.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|---------------|---|---|
| FILTRES | | | |
| Filter plissé plat | | | |
| Cartouche de filtre sans rainure KM 75/4 | 1 5.731-635.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | ■ |
| Filter conversion kit | | | |
| Double secoueur de filtre | 2 2.851-040.0 | Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux. | □ |
| ROULEAU-BALAI PRINCIPAL | | | |
| Rouleau-balai standard | | | |
| Tambour type | 3 6.906-884.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| Balai principal souple | | | |
| Tambour mou | 4 6.906-886.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. | □ |
| Balai principal dur | | | |
| Rouleau balai principal, dur | 5 6.906-885.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | □ |
| Rouleau-balai principal antistatique | | | |
| Tambour antistatique | 6 6.906-950.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles). | □ |
| BALAIS LATÉRAUX | | | |
| Balai latéral standard | | | |
| Balai latéral type | 7 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| Balai latéral dur | | | |
| Balai latéral dur | 8 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | □ |
| Balai latéral souple | | | |
| Balai latéral mou | 9 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.