

HDS 10/21-4 M EB

Le HDS 10/21-4 M eB avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau allie confort d'utilisation et performances hors pair. L'eco!Booster est inclus.



Made in Germany



Référence

1.071-963.0

- Pompe axiale robuste à 3 pistons
- Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les raccords rapides EASY!Lock
- 2 réservoirs de détergent avec une fonction rinçage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529167323
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'eau	l/h	500 - 1000
Pression de service	bar / MPa	30 - 210 / 3 - 21
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Puissance de raccordement	kW	8
Consommation de mazout de chauffage, pleine charge	kg/h	7,3
Consommation de fuel de la chaudière en mode ecoefficiency	kg/h	5,8
Câble électrique	m	5
Réservoir de combustible	l	25
Poids (avec accessoires)	kg	160,7
Poids avec emballage	kg	170,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Équipement

Fonction de dosage de détergent		Réservoirs 20 + 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur du tuyau HD	m	10
Type Tuyau HD		Longlife
Spécification tuyau HD		DN 8, 400 bar
Lance	mm	1050
Power buse		■
ANTI!Twist		■
Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant peuvent être remplis de l'extérieur		■
Panneau de contrôle avec affichage LED		■
Arrêt de la pression		■
Commutateur de changement de pôle (triphasé)		■
Servo control		■
2 réservoirs de détergent		■
Sécurité manque d'eau		■

■ Standard.

Cette machine nécessite des instructions.



Rentabilité élevée

- En mode ecoefficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.



Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock

- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.



Efficacité maximale

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.

ACCESSOIRES POUR HDS 10/21-4 M EB

1.071-963.0



	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Poignée-pistolet EASY!Force	1 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	■
Régulateur à servocommande			
Réglage Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	2 4.118-008.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
LANCES			
Lances de pulvérisation rotatives			
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	3 4.112-000.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
POWER BUSE KÄRCHER			
Powerbuse angle de pulvérisation 25°			
Powerbuse 25°, 052	4 2.113-024.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
ECO!BOOSTER			
eco!Booster TR 080	5 2.113-089.0	Eco!Booster pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 080). Il permet de nettoyer 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour toutes les surfaces, même sensibles.	■
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
Lot de pièces de rechange joints TR	6 2.880-001.0		□
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	7 6.110-038.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)			
Rotabuse, grande			
Rotabuse vibra soft 050, 050	8 4.114-066.0		□
TAMBOURS-ENROULEURS			
Kit additionnel dévidoir à enroulement automatique			
Ensemble des pièces de montage AHR HDS-M	9 2.110-030.0		□
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS			
Nettoyage des fûts et des conteneurs			
Tête de lavage HKF 30/14-E	10 6.751-061.0	Tête en inox compacte et légère pour le nettoyage intérieur destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Moteur électrique pour une vitesse constante.	□
KIT ADAPTATION			
Kit de montage détection de flammes			
Kit additionnel contrôleur de flamme HDS	11 2.644-475.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.