

HDS 8/18-4 CXA EB

Le HDS 8/18-4 CXA eB est le plus puissant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés de la gamme Compact avec mode eco!efficiency, mode vapeur, enrouleur automatique et eco!Booster.



Référence **1.174-930.0**

- Enrouleur de flexible automatique pour un travail sécurisé et un rangement aisé du flexible haute pression Ultra Guard de 15 m en revêtement Teflon*
- Mode eco!efficiency économique
- Moteur 4 pôles, à faible vitesse, refroidi par eau

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529167316
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'eau	l/h	300 - 800
Pression de service	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Pression maximum	bar	220
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Puissance de raccordement	kW	6
Consommation de mazout de chauffage, pleine charge	kg/h	5,2
Consommation de fuel de la chaudière en mode eco!efficiency	kg/h	4,2
Câble électrique	m	5
Taille de buse		025
Réservoir de combustible	l	15
Poids (avec accessoires)	kg	122,8
Poids avec emballage	kg	134,8
Dimensions (L x l x H)	mm	1260 x 650 x 920

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur du tuyau HD	m	15
Spécification tuyau HD		DN 6, 250 bar
Lance	mm	1050
Power buse		■
Système antibélier SDS		■
Enrouleur automatique de flexible intégré		■
Arrêt de la pression		■
Réservoir à carburant / détergent incorporé		■
Servo control		■

■ Standard.

Cette machine nécessite des instructions.



Enrouleur de flexible automatique

- Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®.
- Enrouleur de flexible automatique pour un travail sécurisé et un rangement aisé du flexible haute pression de 15 mètres.

Rentabilité élevée

- Mode ecoefficiency : économique et écologique, même lors d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.

Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock

- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/18-4 CXA EB

1.174-930.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Poignée-pistolet EASY!Force	1	4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	■
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, < 750 l/h	2	4.118-007.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	3	4.112-000.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 043	4	2.113-008.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	5	2.113-087.0	Avec l'eco!Booster, vous nettoyez 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, pour un même temps de travail. Convient au nettoyage de toutes les surfaces, même sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).	■
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Lot de pièces de rechange joints TR	6	2.880-001.0		□
BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE				
Buses de projection de vapeur				
Buse de projection de vapeur 40°, 060	7	2.114-004.0	Jet plat à 50°, pour travaux de nettoyage et de dégivrage en mode vapeur – par ex. pour dégivrer du sable, du gravier, des matériaux de coffrage ou pour déparaffiner des véhicules.	□
KIT ADAPTATION				
Kit de montage détection de flammes				
Kit additionnel contrôleur de flamme HDS	8	2.644-475.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.