

NT 65/2 TACT² TC

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d'une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.



Référence **1.667-287.0**

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Support accessoires / flexible d'aspiration
- Filtre PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727250
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	27,5
Poids avec emballage	kg	35,4
Dimensions (L × l × H)	mm	685 × 560 × 905

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/secs	mm	360
Suceur fentes		■
Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Châssis inclinable		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.




Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



Tout à portée de main

- Pratique à transporter - cuve facile à vider.



Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	2	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	3	6.907-449.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	13	2.889-173.0		□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14	2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		☒
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		☐
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	☐
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	☐
	24	2.840-095.0		☐
Suceurs voirie				
Suceur voirie	25	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	26	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	27	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	28	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	29	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	30	2.889-194.0		☒
Tube d'aspiration, DN 35	31	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tube d'aspiration, DN 40	32	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	33	6.906-531.0		☐
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	34	2.889-191.0		☐
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	35	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible conducteur électrique emb	36	2.889-141.0		☒
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	37	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW40 4m	38	2.889-138.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	39	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	40	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	41	2.889-142.0		☐
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	42	2.889-146.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Kit de réparation NW40	43	2.889-150.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	44	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	45	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation, C 40	46	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	47	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	48	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	49	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	50	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	51	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	52	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	53	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	☐
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	54	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	55	4.440-263.0	Plastique.	☐
	56	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	57	4.440-463.0	Plastique. 10m.	☐
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	58	4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	59	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	60	4.440-264.0	Plastique.	☐
Flexible aspiration complet	61	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	62	4.440-467.0	Plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	63	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	64	4.440-616.0	Électroconducteur.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0		☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA-14	67	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	68	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐
Filtre tissu				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	72	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	73	5.407-005.0		☐
Raccord cône NW40	74	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement C-DN 35	75	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	76	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	77	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	78	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	79	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	80	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	85	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur 40 mm	86	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon C40 / C35	87	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	88	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit nettoyage professionnel DN40	90	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	☐
Kit copeaux. DN61	91	2.640-760.0	Kit copeaux.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	92	2.863-026.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	93	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	94	6.647-022.0	20 m.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier-tamis IVC	95	5.731-645.0		☐

☐ Accessoires optionnels.