

NT 55/2 TACT² ME I

L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance d'aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l'industrie.



Référence

1.667-237.0

- Cuve mobile en acier inoxydable
- Mécanisme réglable
- Décolmatage automatique du filtre Tact²

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784538092
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	55
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	43
Poids avec emballage	kg	51,7
Dimensions (L × l × H)	mm	710 × 570 × 1070

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Large suceur pour sols humides/secs	mm	360
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Préparation antistatique		■
Cuve en acier inoxydable		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Poignée de commande		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Mécanisme réglable

- Cuve facile à lever et baisser
- Seule la cuve est enlevée pour être vidée. Le dispositif et le châssis restent en place.

Réal aspirateur eau et poussières

- Lors de l'aspiration de liquides, l'appareil s'éteint automatiquement si le niveau de remplissage maximum est atteint, grâce à un contrôle automatique du niveau de remplissage.

Cuve mobile en acier inoxydable

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW40	3	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	4	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	5	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	7	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	8	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	9	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	10	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	11	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	12	2.889-173.0		□
Buse de sol anthracite emballé NW40	13	2.889-174.0		□
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	14	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse polyvalente, humide/sec	15 6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	16 6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	17 5.130-655.0		■
Buse pour fentes emballé NW35	18 2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	19 6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	20 6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes			
Brosse polyvalente	21 6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto			
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	22 6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	23 2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24 6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25 6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes			
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	26 6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	27 6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28 2.889-194.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Tube d'aspiration, DN 35	29	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	30	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	32	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	33	6.900-514.0	Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	34	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	35	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	36	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	37	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	38	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	39	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	40	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	43	6.906-237.0	Pour tous les flexibles C 32 et C 35. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation, C 40	44	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	45	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	46	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	47	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	48	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	49	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	50	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	51	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	52	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	53	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	55	4.440-463.0	Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	56	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	58	4.440-264.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	59	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	60	4.440-467.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	61	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	62	4.440-616.0	Électroconducteur. <input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Filtre plissé plat HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA-14	63	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	64	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	65	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	66	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	67	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	69	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	70	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	71	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	72	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	74	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	75	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	76	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	78	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	79	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	80	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	81	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	82	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit nettoyage professionnel DN40	83	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	84	2.640-760.0	Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	85 2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	86 5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	87 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sac d'élimination PE 510 mm 100 l	88 6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.