

## PGG 6/1

Avec une puissance de 5 kW, le groupe électrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.



V  
Stage V



Référence 1.042-208.0

- Démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Cadre en métal robuste

### Caractéristiques techniques

|                                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Code EAN                                               |                 | 4054278547930   |
| Raccordement électrique                                | Ph / V          | 1 / 230         |
| Niveau sonore                                          | dB (A)          | 75              |
| Puissance nominale                                     | kW              | 5               |
| Puissance                                              | kW              | 5,5             |
| Type d'entraînement                                    |                 | Essence         |
| Cylindrée                                              | cm <sup>3</sup> | 390             |
| Puissance du moteur                                    | kW / PS         | 8,5 / 11,6      |
| Consommation de carburant                              | l/h             | 3,8             |
| Capacité du réservoir                                  | l               | 25              |
| Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie  | h               | 10              |
| Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie | h               | 6,5             |
| Poids avec emballage                                   | kg              | 92,4            |
| Poids sans accessoires                                 | kg              | 84,7            |
| Dimensions (L × l × H)                                 | mm              | 743 × 713 × 670 |

### Équipement

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Indicateur d'état de fonctionnement                   | ■ |
| Sortie en courant continu (12 V)                      | ■ |
| Classe de protection IP 23                            | ■ |
| Protection contre le manque d'huile et les surcharges | ■ |
| Jauge de carburant                                    | ■ |
| 2 prises monophasées de type F (Schuko)               | ■ |
| Prise monophasée CEE (32 A)                           | ■ |
| Régulateur de tension automatique (AVR)               | ■ |

■ Standard.



## Excellente facilité d'utilisation

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.



## Fiabilité et sécurité élevées

- Avec régulateur automatique de tension (AVR), qui fournit une tension largement constante.



## Très performante

- Le générateur synchrone 230 V fournit en toute fiabilité une puissance continue de 5,5 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie.