



T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-402.0	
Code EAN	4039784725096	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve	l	7
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Niveau de puissance acoustique	dB/A	79
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	350 x 310 x 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	262
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
Panier filtrant permanent		■

■ Standard.

T 7/1

1.527-402.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif		
Filtre de sortie d'air										
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Mousse filtrante Kärcher 3St.	3	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Panier filtre principal										
Panier à filtre principal permanent	4	5.731-624.0	1 pièce(s)					Le système de filtre pour T 7/1 et T 10/1 peut être utilisé en tant que filtre principal. Il est possible d'opter pour un fonctionnement avec ou sans sac filtrant (pour de courtes périodes). Le cadre synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtres papier										
Sacs filtrants papier	5	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	<input type="checkbox"/>	
	6	6.904-337.0	300 pièce(s)					300 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	<input type="checkbox"/>	
Sac filtrant tissu										
Sachet filtrant matière	7	6.904-316.0	1 pièce(s)					Lavable à 40 °C, le sac filtrant tissu conçu en coton convient aux modèles T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1, BV 5/1 Bp Pack, T 9/1 Bp Pack	<input type="checkbox"/>	
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)										
Sacs filtrants non tissés (x10)	8	6.904-335.0	10 pièce(s)					Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.	<input type="checkbox"/>	
Sac filtrant non tissé, unité grand consommateur	9	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non-tissé, 3 couches, indéchirable, classe poussières M / lot grands consommateurs	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					■
Suceurs combinés, poussière									
	2	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm			■
	3	6.905-078.0	1 pièce(s)	32		360 mm			□
	4	6.906-211.0	1 pièce(s)	32		262 mm		Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable. Uniquement pour aspirateurs T et BV 5/1.	□
Tubes d'aspiration, métal									
	5	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm				■
Suceurs à fentes									
	6	6.903-403.0	1 pièce(s)	32	210 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 32) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles.	□
Pinceau d'aspiration									
	7	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	□
Suceurs turbo									
	8	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32.	□
	9	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Brosse, matière plastique avec manchon réducteur 35/32	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif

1



2



3

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			■
Kits de réparation								
Kit de réparation NW35	2	2.889-149.0	1 pièce(s)	35				□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	3	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35 : (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Convient aux aspirateurs T.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.