



NT 75/1 Me Ec H Z22

L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Me Ec H Z22 remplit les dernières directives ATEX et convient à une utilisation en zone 22.



1 Zone 22 + classe poussières H

- Pour les poussières combustibles des classes de poussières explosives en zone 22 et les poussières nocives de la classe de poussières H.

2 Système antistatique

3 Entraînement électrique sans charbon



NT 75/1 Me Ec H Z22

■ Système antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-239.0	
Code EAN	4039784538115	
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Capacité de la cuve	l	75
Puissance absorbée max.	W	1000
Diamètre nominal standard		40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	76
Poids	kg	27,8
Dimensions (l x L x h)	mm	640 × 540 × 925

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Classe de poussières	H
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	1 × 1 / Métal		
Sac filtrant		Non tissé		
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Système antistatique		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable 17 l		■		
Filtre plissé plat		Fibre de verre		
Guidon		■		
Indice de protection		I		
Roulette avec frein		■		

■ Standard.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	1	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	■
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 40	2	4.036-032.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm Coude non intervertible d'une portée nominale de DN 40 pour aspirateur de sécurité Z22.	■
Suceurs sol									
Suceur eau/poussières, DN 40, 360 mm)	3	4.763-244.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur polyvalent (DN 40) en plastique avec largeur de travail de 360 mm. Avec roulettes latérales, jeux de brosses (6.905-878.0) et raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	■
Suceur sol eau/poussières, DN 40, non intervertible, 370 mm	4	4.130-399.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Brosse sol alu, mise à la terre, non intervertible, 370 mm, réglable en hauteur.	□
Suceurs fentes									
Suceur fentes, DN 40, 290mm	5	4.763-243.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique, non intervertible.	■
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration, DN 40, 1 m, non intervertible	6	4.025-372.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m			Métal, chromé, non intervertible avec raccord vissé. Adapté uniquement aux modèles NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S et NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet B1 M L=8m	7	4.440-013.0	1 pièce(s)	DN 40	8 m				□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration conducteur électri	8	6.907-363.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				■
Brosses universelles									
Brosse polyvalente DN 40, non intervertible	9	4.763-242.0	1 pièce(s)	DN 40	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm, avec raccord vissé non intervertible.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.