




NT 65/2 Tact²

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.




1 Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales




2 Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.



3 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.



4 Rangement des accessoires intégré

- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.



NT 65/2 Tact²

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Guidon réglable

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-286.0	
Code EAN	4039784714953	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	24,5
Dimensions (L x l x H)	mm	575 x 490 x 880

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / électro-conducteur	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Protection de circulation résistante aux chocs	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier	Guidon	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Classe de protection	I
Suceur fentes		■	Roulette avec frein	■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Système antistatique		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Coude		■		

■ Standard.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coude, plastique									
Coude électroconducteur NW40	2	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceur sol eau et poussières standard	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	12	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	14	6.900-385.0	1 pièce(s)	35		210 mm		44 mm 300 mm. Plastique.	□
	15	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm		35 mm 500 mm. Métal.	□
	16	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	17	2.889-194.0	1 pièce(s)	40		550 mm		Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	18	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		0,5 m		Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	19	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1 m			□
	20	6.902-154.0	1 pièce(s)	35		0,5 m		Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	21	6.907-277.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	22	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



41



42

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit pour liquides non conducteurs Tact ² + Ap	42	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	■
Flexible d'aspiration	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude, C DN 40.	□
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	3	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	10	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	■
Flexible d'aspiration	11	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
	12	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration	14	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
	15	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	□
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	16	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Kit de réparation, DN 61	17	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible d'aspiration.	□
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Plastique.	□
Flexible d'aspiration complet	19	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration, complet	20	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	21	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	22	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	23	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Plastique.	□
	24	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet	25	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	26	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	27	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	29	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	30	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	31	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
	32	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



			Référence	Anzahl	Nennweite	Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y								
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35			Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	6	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 pièce(s)	35			DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	5.453-026.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	15	6.902-059.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 pièce(s)	40			De DN 40 vers DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	20	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	21	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	22	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



1



2

		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	1	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	<input type="checkbox"/>
Kit aspiration eau et poussière, DN 40, électroconducteur	2	2.638-147.0	DN 40					Kit aspiration eau et poussière, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Paniers-tamis								
Panier-tamis IVC	1	5.731-645.0					Avec perforations 4,0 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.