



NT 65/2 Tact² Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d'une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.

1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis

2 Tout à portée de main

- Pratique à transporter - cuve facile à vider.

3 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

4 Flexible d'évacuation pour la vidange directe des liquides aspirés

- Le couvercle reste fermé jusqu'au point de vidange.



NT 65/2 Tact² Tc

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Support accessoires / flexible d'aspiration
- Filtre PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-287.0	
Code EAN	4039784727250	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	27,5
Dimensions (L x l x H)	mm	685 x 560 x 905

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal	Protection de circulation résistante aux chocs	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier	Guidon	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Classe de protection	II
Suceur fentes		■	Roulette avec frein	■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		PES		
Châssis basculant		■		
Coude		■		

■ Standard.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif		
Filtre plissé plat PES										
Filtre plissé plat PES	1	6.907-277.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■	
Coude, plastique										
Coude électroconducteur NW40	2	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■	
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□	
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□	
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□	
Suceurs pour sols										
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■	
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□	
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□	
	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□	
Suceur d'aspiration eau et poussière	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□	
Suceur sol eau et poussières standard	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□	
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	12	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brossage et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□	
Suceurs à fentes										
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■	
Suceur à fentes	14	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□	
	15	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□	
	16	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□	
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	17	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■	
Tube d'aspiration	18	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□	
	19	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□	
	20	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□	
Filtre plissé plat papier										
Filtre plissé plat papier	21	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



41



42

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit pour liquides non conducteurs Tact ² + Ap	42	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	3	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m		Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	14	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	16	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	19	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	20	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	21	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	22	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	23	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures
Flexible d'aspiration complet	24	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	25	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	26	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	27	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	28	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	29	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	30	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


			Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35				Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 pièce(s)	35				DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-016.0	1 pièce(s)	35				Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	5.453-026.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	15	6.902-059.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 pièce(s)	35				Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 vers DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	20	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	21	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 vers DN 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	22	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



1



2

		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	2	2.640-760.0	DN 61					Kit industriel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.