

Nettoyant en profondeur intensif RM 750

Ce détergent professionnel élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyeurs sols durs.

pH 14

Sous forme concentrée



Propriétés

- Nettoyant en profondeur à utiliser avec des autolaveuses et nettoyeurs haute pression
- Pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol industriels, fortement salis
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Agit rapidement
- Formulation peu moussante
- Particulièrement efficace
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Autolaveuses
- manuel

Applications

Agriculture	Transport
Automobile et transport	Lavage de véhicules, Nettoyage de pièces
Bâtiment	Transport
Entreprises de propreté	Nettoyage des sols
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols
Industrie	Dégraissage des surfaces
Municipalités	Lavage de véhicules
Commerces	Nettoyage des sols
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Lavage de véhicules

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.295-539.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-540.0

Application

Nettoyeurs haute pression

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Autolaveuses - nettoyage en profondeur

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez tremper
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Nettoyez la surface
- Neutralisez avec de l'eau claire.

manuel

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez tremper
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Incorporez le liquide de nettoyage.
- Neutralisez avec de l'eau claire.



Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+3	1 - 5 %	Grossières	270 m²
1000 ml	Autolaveuse - Décapage		10 - 50 %	Grossières	110 m²
1000 ml	Autolaveuses - nettoyage en profondeur		5 - 50 %	Grossières	370 m²
1000 ml	Autolaveuses - nettoyage d'entretien		1 - 5 %	Légères +	3300 m²
1000 ml	manuel		5 - 50 %	Grossières	120 m²