




IVC 60/24-2 Ap

L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l'aspiration professionnelle de l'eau et des poussières.



1 Secouage manuel du filtre pour de faibles coûts d'utilisation

- La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.

2 2 moteurs et turbines

- 2 moteurs pour une grande puissance de nettoyage. Gestion électronique des moteurs évitant les intensités électriques.

3 Cuve à déchets avec mécanisme de montée et descente de la cuve

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

4 Avec filtre plissé plat compact

- Le filtre plissé plat au design compact dispose d'une grande surface filtrante.



Page 2
 5.Object
 page3837116902177_ std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE3837116902177_ std_01_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page3837116902180_ std_1_2000x2000px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE3837116902180_ std_1_2000x2000px.jpg
 plaziert.
 12.Object
 page3837119989621_ std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt

IVC 60/24-2 Ap

- Équipement antistatique
- Décolmatage manuel du filtre
- Préséparateur cyclonique intégré

Caractéristiques techniques

Référence	1.576-104.0	
Code EAN	4039784463738	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	60
Puissance absorbée	kW	2,4
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal des accessoires	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids	kg	59
Dimensions (l x L x h)	mm	970 × 690 × 995

Équipement

Accessoires en standard	non
--------------------------------	-----

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs de vidage								
Sacs déchets PE (x20)	1	6.904-348.0	20 pièce(s)				IV 60/xx et IV 100/xx, sac de 65 et 100 litres (20 pièces)	<input type="checkbox"/>
Sac d'élimination Longopac	2	6.907-506.0	4 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Paniers-tamis								
Panier des coupeaux	3	2.860-268.0						<input type="checkbox"/>
Autres aides au vidage								
Système d'élimination Longopac	4	2.013-050.0						<input type="checkbox"/>
Vidange par grue et chariot élévateur	5	2.642-842.0					Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs accessoires								
Adaptateur DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Réducteurs								
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	11	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	12	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	13	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Extenseurs								
	15	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Distributeurs								
Distributeur DN70/DN50/DN50	16	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
PVC								
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	17	9.989-647.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	18	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	19	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	22	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	25	9.989-636.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	26	9.989-626.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

Page 2

0.Object

page3837110908208_

std_1_2000x2000px.jpg

wurde anstatt

PAGE3837110908208_

std_1_272x272px.JPG

plaziert. 1 50, 53, 56

2.Object

page3837119987628_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE3837119987628_

std_10_2700x2700px.JPG

plaziert. 12

3.Object

page3837110908301_

std_01_2000x2000px.jpg

wurde anstatt



29, 32, 35



36-38



39-40, 42-43, 45-46



41, 44, 47



51



13-14

	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
EVA							
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	27	9.988-088.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	28	9.988-089.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	29	9.989-630.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	30	9.988-090.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	31	9.988-091.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	32	9.989-631.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	33	9.989-613.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	34	9.989-624.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	35	9.989-632.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage							
Tuyau flexible connexion jeu DN40	36	9.989-627.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	37	9.989-628.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	38	9.989-629.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
PU							
Tuyau flexible PU DN40 3 m	39	9.989-617.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	40	9.989-618.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	41	9.989-637.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	42	9.989-619.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	43	9.989-620.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	44	9.989-638.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	45	9.989-644.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	46	9.989-645.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	47	9.989-639.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
ME-PU							
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	50	9.989-640.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	53	9.989-641.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	56	9.989-642.0	DN 70				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Poignées							
Poignée cintré 45°, DN 42	57	9.977-679.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	58	9.977-678.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	59	9.989-036.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	60	9.988-111.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	61	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	62	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration							
Tubulure 750mm DN 40, SBG	63	9.977-525.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	65	9.981-910.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	66	9.989-038.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	67	9.989-035.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	68	9.989-039.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	69	9.988-114.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	70	9.989-552.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	71	9.989-553.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs standard							
Type buse PVC DN40	72	9.989-674.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	73	9.989-673.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	74	9.988-401.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	75	9.988-402.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	76	9.989-677.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	77	9.989-675.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
	78	9.980-748.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
	79	9.980-749.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles							
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	80	9.981-420.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	81	9.981-421.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
	82	9.981-429.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
	83	9.981-430.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

Page 2

0.Object
page3837110902685_
std_01_2020072000.jpg
wurde anstatt
PAGE383711090268
std_10_2020072000.jpg
plaziert. 1 94-95

1.Object
page3837110902689_
std_01_2020072000.jpg
wurde anstatt
PAGE3837110904508
std_10_2020072000.jpg
plaziert. 2 105

2.Object
page3837110902687_272x-
std_01_2020072000.jpg
wurde anstatt
PAGE383711090268_
std_10_2020072000.jpg
plaziert.



	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs sol							
Floor buse Alu 370 mm DN40	84	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	85	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	86	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	87	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	88	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	89	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	90	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	91	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	92	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	93	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	94	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
	95	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	96	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
	97	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
buse de route							
Buse de chaussée IVC	98	2.642-864.0				Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur de +/- 4 mm, largeur de travail 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures							
Buse plat DN40	99	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	100	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	101	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	102	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	103	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures							
Buse Langschaft Silikon DN52	104	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	105	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	106	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	107	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	108	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces							
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	109	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	110	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	111	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	112	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides							
	113	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs pour trous de perçage							
Buse Blind hole nozzle DN40	114	9.989-671.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	115	9.989-669.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	116	9.989-667.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	117	9.989-670.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosses standard							
	118	9.981-431.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
	119	9.981-432.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux							
Brosse ø82 mm DN40	120	9.989-609.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	121	9.989-608.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces							
Brosse PP 24 mm DN40	122	9.989-610.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	123	9.981-911.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	124	9.981-912.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Pré-séparateurs							
Pré-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	125	9.989-686.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Liquides							
Kit de construction liquide DN40	126	9.989-660.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit de construction liquide DN50	127	9.989-661.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux							
Kit de construction liquide 3 m DN40	128	9.989-657.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit de construction liquide DN50	129	9.989-658.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.