




T 15/1

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités et les entreprises de propreté.



62 dB(A)



1 Câble flexible

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.
- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.



2 Rangements intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



3 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher



4 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



T 15/1

- Rangements intégrés pour les accessoires
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Câble flexible

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-200.0	
Code EAN	4039784723436	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve	l	15
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	15
Niveau sonore	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	7,1
Dimensions (l x L x h)	mm	434 × 316 × 400

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		PVC
Buse pour sols		■
Suceur fentes		■
Suceur radiateurs		■
Suceur pour meubles		■

■ Standard.

T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
		1	6.414-802.0	3 pièce(s)				Filtres d'air sortant standard.	■
		2	6.414-611.0	5 pièce(s)				Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
		3	2.889-119.0	3 pièce(s)					□
Crépine filtre principal									
		4	5.731-640.0	1 pièce(s)				Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
		5	4.731-011.0	1 pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
Coudes synthétique									
		6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				■
Suceurs fentes									
		7	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm			■
Suceurs mixtes (poussières)									
		8	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm		■
		9	2.889-196.0	1 pièce(s)	35		360 mm		□
		10	2.889-197.0	1 pièce(s)	35		300 mm		□
Suceurs fauteuils									
		11	6.905-998.0						■
Tubes d'aspiration métal									
		12	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1 m			■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
		13	2.889-133.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			■
Filtre HEPA, classe poussières H									
		14	6.414-080.0	1 pièce(s)					□
Filtre papier (2 couches)									
		15	6.907-016.0	200 pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur. (x200)	□
		16	6.907-019.0	10 pièce(s)				10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Sachet filtrant tissu									
		17	6.904-316.0	1 pièce(s)				1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
		18	6.907-017.0	10 pièce(s)				10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
		19	6.907-018.0	200 pièce(s)				200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Brosses électriques									
		20	2.642-442.0	1 pièce(s)	32		340 mm	ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	□
		21	2.641-815.0	1 pièce(s)	32		280 mm	ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□
Suceur turbo									
		22	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
		23	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1

1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Elargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension	24	6.902-083.0	1 pièce(s)	32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	25	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	26	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Adaptateur ancien emballé NW35	27	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.