WWP 45

Motopompe WVP 45 pour eaux chargées équipée d'un moteur à essence aux normes EU STAGE V. idéale pour les gros volumes de transfert d'eau. Elle peut prendre de l'eau chargée en débris en suspension d'une taille allant jusqu'à 30 mm.

Stage V

2-3 h

Référence	1.042-210.0

- Démarreur manuel
- Dimensions compactes et faible poids
- Cadre en métal robuste

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278547954
Débit	m^3/h	<= 45
Niveau d'aspiration max.	m	max. 7
Hauteur d'extraction	m	max. 25
Taille max. des particules	mm	max. 30
Type d'entraînement		Essence
Cylindrée	cm^3	196
Puissance du moteur	kW / CV	5,1 / 6,9
Capacité du réservoir	l	3,6
Poids (sans accessoires)	kg	35,7
Poids (emballage inclus)	kg	40,8
Dimensions (L × l × h)	mm	629 × 425 × 445

Equipement		
Starter manuel		■
Jauge d'huile		■
Panier d'aspiration		■
Collier de serrage	Pièce(s)	3
Raccord de flexible	Pièce(s)	2

■ Standard.

WWP 45, 1.042-210.0, 2023-07-30

Conçue pour les utilisations exigeantes

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière fiable contre les dommages.
- Parvient également à pomper sans effort les grosses particules jusqu'à une taille de 30 millimètres.

Très performante

- Un plein suffit pour évacuer jusqu'à 100 000 litres d'eau
- Pour pomper rapidement de très grandes quantités d'eau (750 l/min ou 45 m^3/h).

Vaste domaine d'utilisation

- Remplissage rapide des remorques HD/HDS ou de conteneurs.
- Utilisable pour pomper l'eau dans les excavations, parkings souterrains ou passages souterrains.

WWP 45, 1.042-210.0, 2023-07-30

ACCESSOIRES POUR WWP 45
1.042-210.0


1–2

3

4

5

6

7

		Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES POUR APPAREILS				
Flexible d'aspiration	1	2.645-340.0		☐
Drain hose	2	2.645-341.0		☐
Kit additionnel Premium accessoires	3	2.852-735.0		☐
Accouplement à dents Storz-B-d75	4	6.395-194.0		☐
Accouplement à dents Storz-B-3"I	5	6.395-197.0		☐
Collier à bande articulée 2 pièces 75-83	6	6.667-903.0		☐
Cle C- und B- Kupplung	7	6.815-136.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.