






## SECTEURS D'UTILISATION

- › imprimerie
- › laboratoire
- › fabrication de peintures et de vernis
- › industrie chimique
- › traitement des métaux et des plastiques
- › recyclage et traitement des déchets
- › nettoyage et maintenance
- › sapeurs pompiers, armée

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne protection contre des produits chimiques agressifs
- › excellent confort d'utilisation
- › très bonne flexibilité à la température
- › bonne résistance mécanique
- › étanchéité au gaz élevée



Référence	897
Désignation	Butoject®
Matériaux	butyle
Exécution	bord roulé, adhésivé, poudré
Longueur	350-370
Épaisseur en mm	0,3 ± 0,05
Coloris	noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III    2010 BCI



## PARTICULARITÉS

- › faible dégradation
- › bonne maniabilité grâce à la surface adhésivée spécifique
- › offre protection même lorsque la dextérité est nécessaire

## KCL France

Tour Sébastopol    Tel. +33 388237174  
 3, quai Kléber    Fax +33 388237000  
 67080 Strasbourg Cedex 3  
 France

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[commercial@kcl.de](mailto:commercial@kcl.de)

