


HAPPY - HAPPY JOINT

Caractéristiques :

- Mini accessoires révolutionnaires à 3 entrées, pré-remplis en gel
- Avec bornes ultra-plates de nouvelle génération incluses dans le kit (Happy Joint uniquement)
- Polyvalent et prêt à l'emploi, ré-accessible, atoxique et sans péremption, sans halogène, résistant aux UV
- Dimensions appropriées à contenir les bornes plus couramment utilisées
- L'accès des fils possible sur les côtés permet de s'adapter à plusieurs configuration d'installation
- Pour conducteurs rigides ou souples jusqu'à 4 mm² et jusqu'à cinq conducteurs sur la même phase ou jusqu'à deux conducteurs sur deux ou trois phases (Happy Joint)
- Pour connexions droites et en dérivation
- Pour utilisation immergée et enterrée



Référence n°	Formation et section des conducteurs Connecteurs logeables	Couleur	Dimensions mm A x B x C	Cdt
HAPPY0	3 x 1 - 4 mm ²	orange	41 x 28 x 19	4
HAPPY1	5 x 1 - 4 mm ²	gris	45 x 37 x 24	2
HAPPY2	6 x 1 - 4 mm ²	jaune	53 x 39 x 24	1
HAPPYJOINT3*	3 x 1 - 4 mm ²	transparent	41 x 28 x 19	4
HAPPYJOINT4*	4 x 1 - 4 mm ²	transparent	45 x 37 x 24	2
HAPPYJOINT5*	5 x 1 - 4 mm ²	transparent	45 x 37 x 24	2
HAPPYJOINT6*	6 x 1 - 4 mm ²	transparent	53 x 39 x 24	1

(*) Bornes ultra-plates incluses dans le kit



Accessoires Gel Connection à choisir en fonction de votre connecteur

Gel Connection	Connecteurs logeables							
	Barrettes de raccordement à vis		Connecteurs à leviers première génération			Connecteurs à leviers type plat		
	2 pôles	3 pôles	2 pôles	3 pôles	5 pôles	2 pôles	3 pôles	5 pôles
HAPPY0	2,5 mm ²							
HAPPY1	2,5 mm ²	2,5 mm ²						
HAPPY2		4 mm ²						
GBI4	2,5 mm ²							
GBP6	4 mm ²	4 mm ²						
GBW								
GBJ								
GBK		4 mm ² 6 mm ²						

