



# 13 96 200

## Pince pour installations électriques



- pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses
- 6 fonctions en une seule pince
- bords à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels; surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes
- bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de traversée
- trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>
- matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 15 mm de diamètre
- préhension sans ouverture complète de la pince (mécanisme intelligent de maintien en position fermée sur la version à ressort d'ouverture). Le tranchant reste fermé et protégé
- forme élancée assurant une bonne accessibilité
- charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
- le système de verrouillage activé maintient les tranchants fermés sans empêcher les autres fonctions
- le mécanisme intelligent de maintien permet de « saisir » sans avoir à ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé.

<b>Réf.</b>	13 96 200
<b>EAN</b>	4003773075110
<b>Pince</b>	chromée
<b>Poignées</b>	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
<b>Norme sur l'isolation</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire (diamètre) Ø mm</b>	15
<b>Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire mm<sup>2</sup></b>	50
<b>Capacités de dénudage pour brins individuels mm<sup>2</sup></b>	0,7 - 1,5 + 2,5
<b>Capacité mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 2,5
<b>AWG</b>	1/0
<b>Longueur mm</b>	200
<b>Poids net g</b>	280



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

