

INFORMATION PRODUIT -----

COLLE POUR LA POSE DU MODULE D'EXTENSION (Réf. 290310)

GAMME : Isotanche **SHOWER DESIGN**

CONDITIONNEMENT

- Cartouche 310 ml

OUTILS NÉCESSAIRES

- Aucun

PRODUITS ASSOCIÉS

- Primaire d'accrochage Isotanche (Réf. 290365).



DESCRIPTIF PRODUIT

- Colle en cartouche pour un résultat précis et durable.

DOMAINE D'APPLICATION

- Mono composant à base de polyuréthane. Pour collage, assemblage, étanchéité, calfeutrement et scellement.
- Très bonne résistance à l'eau, aux détergents en milieux aqueux, aux acides et aux bases faiblement dilués. Résiste aux chocs, aux vibrations et à la dilatation.

MISE EN OEUVRE

- PRÉPARATION
 - Le support doit être sec propre et sain, sans trace d'huile etc...
- APPLICATION
 - Coller les lames sur une surface préalablement nettoyée, poncée et dépoussiérée, appliquer et laisser sécher le primaire d'adhérence.
 - Encoller le sol à l'aide de la colle en ayant au préalable découpé la canule.
- CONSEILS PRATIQUES
 - Araser si besoin à l'aide d'une spatule.



CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Densité : 1.15 environ
- Dureté shore A : 50 suivant Iso 868
- Résistance à la température : -30° C à +80°C
- Temps de lissage : 15min. à 23°C
- Réticulation 4mm/24H à 23°C
- Coloris : noir

PRÉCAUTION D'UTILISATION (SÉCURITÉ)

- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.